

Glatz
Von der Sonne empfohlen

by  **QUANTE**
DESIGN

Bedienungsanleitung Mittelstockschirm - **FORTINO®**



Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Technik	5
Aufbau	5
Bedienung	6
Schirm aufstellen bzw. abbauen	6
Schirmteil öffnen	6
Schirmteil schließen	8
Schirm sichern	8
Nichtgebrauch	10
Pflege	10
Reinigung	11
Lebensdauer	11

Genießen Sie den Sommer im Schatten Ihres FORTINO®

Einen sonnigen Sommer wünscht Ihnen das Team von Quante-Design.

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften bilden zusammen mit den technischen Informationen für Montage und Bedienung die Grundlage zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Sonnenschirms in privaten, gewerblichen und öffentlichen Räumen. Sie sind vor Montage und Gebrauch des Schirms zur Kenntnis zu nehmen, zu befolgen und für den späteren Bedarf aufzubewahren.

Eine Missachtung von Sicherheitsvorschriften und Anweisungen kann gravierende Schäden an Personen und Material zur Folge haben, für welche die Quante-Design GmbH & Co. KG ausdrücklich jede Haftung oder Gewährleistungspflicht ausschließt.

Achtung: Bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen ist der Schirm zu schließen. Unbeaufsichtigte Schirme dürfen nicht geöffnet bleiben. Unverhofft auftretender Starkwind kann Schäden verursachen.

Allgemeines

Beachten Sie die Bedienungsanleitung.

Stellen Sie den Sonnenschirm nie ungesichert an eine Wand, er könnte ins Rutschen kommen und umstürzen.

Vor dem Öffnen und Schließen prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

Der Schirm darf nicht abgeändert oder mit fremdem Material behängt werden, da sich Standfestigkeit und Schließfunktion verschlechtern könnten.

Verwenden Sie den Schirm nur in unbeschädigtem Zustand, achten Sie auf Störungen und veranlassen Sie deren fachmännische Behebung vor weiterem Gebrauch.

Verwenden Sie nur Original Zubehör und Ersatzteile, um Gewähr für Sicherheit und einwandfreie Funktion zu erhalten.

Verwendung

Der FORTINO® ist ausschließlich als wetterbeständiger Sonnenschutz bestimmt. Die Windfestigkeit des aufgespannten Schirms ist begrenzt.

Verankerung

Die Bodenverankerung ist gemäß den technischen Informationen einzubauen.

Wir empfehlen den Einbau einer Bodenhülse.



Technik

1 Bodenverankerung

Bodenhülsen, Boden- oder Systemplatte bzw. Sockelständer oder Rollensockel mit Standrohr/Übergangsrohr zur Aufnahme des Schirmmasten

2 Schirmmast

Der Schirmmast besteht im Lieferzustand aus einem getrennten Unter- und Oberstock mit Schirmteil

3 Schieber-Spannhebel-System

4 Schirmteil

Der Schirmbezug ist durch flexible Strebenenden selbstspannend

5 Top

Aufbau

A Stellen Sie die Boden- oder Systemplatte, den Sockelständer oder den Rollensockel auf bzw. setzen Sie die Bodenhülse ein > siehe Informationsblatt Bodenhülse.

B Fixieren Sie das Standrohr/Übergangsrohr auf der jeweiligen Befestigung und richten Sie es mit Hilfe der Madenschrauben lotrecht aus.

C Lösen Sie die Feststellschraube der Bodenverankerung.



D Stellen Sie den Unterstock in das Standrohr/Übergangsrohr und fixieren Sie diesen handfest.

E Schrauben Sie das Top auf das Gewinde am oberen Ende des Schirmteils, sofern dieser noch nicht befestigt ist.

F Setzen Sie den Oberstock mit Schirmteil auf den fixierten Unterstock.

Hinweis: Achten Sie auf die Positionierung der Führungsnut.

G Verschrauben Sie die Mastteile mit Hilfe der Spannschraube.



Bedienung


Schirm aufstellen bzw. abbauen

- 1 Lösen Sie die Feststellschraube am Standrohr und stellen den Schirm in die Bodenverankerung bzw. entnehmen den Schirm.
- 2 Ziehen Sie die Feststellschraube am Standrohr handfest an.

Schirmteil öffnen

Achtung: Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.


- 1 Nehmen Sie den Bindegurt ab und spreizen Dachstreben und Stoffbahnen vor (etwas auseinanderziehen).
- 2 Greifen Sie den Schieber mit beiden Händen und führen diesen am Schirmmasten nach oben.



- 3 Halten Sie mit der linken Hand den Schieber und greifen mit der rechten Hand den sich absenkenden Spannhebel.


Achtung: Der Spannhebel muss senkrecht herunter hängen und darf keine Streben kreuzen.

- 4 Ziehen Sie den Spannhebel nach unten während Sie den Schieber mit der rechten Hand weiter hochschieben.





5 Hängen Sie den Spannhebel im Schieber ein.

6 Klappen Sie diesen nach unten. Das Schirmteil ist nun gespannt und in seiner Position fixiert.



Schirmteil schließen

- 1 Lösen Sie mit der rechten Hand den Spannhebel vom Schieber.
- 2 Greifen Sie den Schieber mit beiden Händen und führen diesen nach unten.




- 3 Treten Sie aus dem Schirmteil heraus und drücken Sie die Schirmstreben zum Schirmmasten hin.



Schirm sichern

- 4 Ziehen Sie die Stoffbahnen vollständig zwischen den Streben hervor.
- 5 Wickeln Sie die Stoffbahnen lagenweise eng um das Schirmteil bzw. um den Schirmmasten und sichern es mit dem mitgelieferten Bindegurt.



6 Ziehen Sie die Schutzhülle über den trockenen Schirm.

Achtung: Um eine vorzeitige Abnutzung und Klemm- bzw. Scheuerschäden zu vermeiden, wickeln Sie den Schirmbezug immer korrekt auf.

Hinweis: Schutzhülle nur über einen trockenen Schirm überziehen! Nass gewordene Schirme öffnen und erst trocknen lassen.

Nichtgebrauch

Bei kurzem Nichtgebrauch schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und decken es mit der Schutzhülle ab.

In windexponierten Lagen sollten zusätzliche Spanngurte um die Schutzhülle herum gespannt werden.

Pflege

Schirmbespannung

- losen Schmutz (z.B. Feinstaub, Blütenpollen) mit einer weichen Bürste abbürsten oder absaugen
- Laub entfernen und trockene Vogel-, Insektenexkrementen abbürsten (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall)
- regelmäßiges Abspülen mit reichlich Wasser beugt stärkeren Verschmutzungen vor
- bei stärkerer Verschmutzung: Schirme vornässen, mit milder Seifenlauge und einem Schwamm oder einer weichen Bürste abreiben, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- bei Veralgung: Schirme vornässen, mit Algenentferner einsprühen und einwirken lassen, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- nur vollständig trockene Schirme schließen um Stockflecken zu vermeiden
- Spannen Sie den Schirmbezug regelmäßig nach, um Beschädigungen am Schirmbezug und einen erhöhten Verschleiß am Schirmgestell zu vermeiden

Schirmgestell

- Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile überprüfen
- drehbare Teile mit Siliconspray pflegen
- mit mildem Reinigungsmittel reinigen
- bei starken Verschmutzungen helfen Lackreiniger und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich

Reinigung

- tensidfreie Reinigungsmittel
- Feinwaschmittel flüssig

Hinweis: Reiniger immer an kleinen Stellen ausprobieren. Keine Gewähr oder Haftung für den Erfolg oder Schäden!

Ungeeignete Reinigungsverfahren

- heißes Wasser kann zum Einlaufen der Stoffe führen
- Hochdruckreiniger: zerstört die Imprägnierung
- Waschmaschine: erzeugt Knickfalten im Schirmbezug und zerstört Imprägnierung und Nähte
- scheuernde oder saure Reinigungsmittel (Flüssigreiniger können Scheuermittel enthalten!)

Lebensdauer

Die Lebensdauer Ihres Schirms bestimmen Sie selbst. Betreiben Sie Ihren Schirm nur unter Aufsicht.

Alle Befestigungsschrauben sind regelmäßig zu kontrollieren und nachzuziehen!

Version 1.1 / Februar 2015

 QUANTE - DESIGN GMBH & CO. KG

SCHWARZENWEG 9

59510 LIPPETAL

FON : 0 29 23 / 97 22 0

FAX : 0 29 23 / 97 22 28

www.quante-design.de

info@quante-design.de