



# Montageanleitung

## Ersatzbezug - SUNCOMFORT FLEX-ROOF

- 1 Mittelstrebe**
- 2 Eckgelenk Mittelstrebe**
- 3 Eckstreben**



**3a Variante Glatz**  
mit Schraube und Unterlegscheibe



**3b Variante QD**  
mit Gewindestift und Hutmutter



# Schirmbezug wechseln

**Werkzeug:** Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 6mm (Variante Glatz) bzw. Steckschlüssel-Schraubendreher 7mm (Variante Quante-Design).

## Schirmbezug demontieren

- 1 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und lösen Sie vorhandene Klettverschlüsse/Bänder des Schirmbezuges von der Mittelstrebe.
- 2 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 3a **Variante Glatz:** Lösen Sie die Schraube am Strebenende mit Hilfe des Kreuzschlitz-Schraubendrehers.



**Hinweis:** An den Eckgelenken der Mittelstrebe werden die Niete des Schirmbezuges mit der Hilfe von Klettverschluss-Laschen kaschiert. Diese müssen im Vorfeld geöffnet werden um die Schrauben heraus zu drehen.

- 3b **Variante Quante-Design:** Lösen Sie die Hutmutter M4 Strebenende mit Hilfe des Steckschlüssel-Schraubendrehers 7mm und heben den Schirmbezug vom Gewindestift ab.
- 4 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben. Der Schirmbezug lässt sich nun entfernen.
- 5 Entfernen Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell.

## Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen gründlich mit Hilfe von heißem Wasser, Schmutzlösern, sowie Lackreinigern und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich.
- 2 Überprüfen Sie Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile.
- 3 Pflegen Sie drehbare Teile mit Silikonspray.



**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern am Schirmgestell verbleiben, um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

## Nachrüsten der Strebenverlängerungen



**Hinweis:** Für Ersatzbezüge der Stoffklasse 41 sollten die Strebenverlängerungen nachträglich mit Gewindestiften ausgestattet werden.

- 1 Drehen Sie hierzu je eine Hutmutter auf das Maschinengewinde des Gewindestiftes auf.
- 2 Schrauben Sie den vormontierten Gewindestift mit Hilfe des Steckschlüssels in das Loch der Strebenverlängerung ein.
- 3 Drehen Sie die Hutmutter vom Gewindestift ab.

## Montage Ersatzbezug

- 1 Entfalten Sie den Ersatzbezug.
- 2 Richten Sie den Ersatzbezug so am Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.
- 3a **Variante Glatz:** Fassen Sie eine Ecke des Schirmbezugs, führen den dort befindlichen Niet über das Strebenende. Fixieren Sie den Schirmbezug mit Hilfe von Unterlegscheibe und Schraube im Loch des Strebenendes.



**Hinweis:** An den Eckgelenken der Mittelstrebe werden die Niete des Schirmbezuges mit der Hilfe von Klettverschluss-Laschen kaschiert. Diese müssen im Vorfeld geöffnet werden um die Schrauben zu fixieren.

- 3b **Variante Quante-Design:** Fassen Sie eine Ecke des Schirmbezugs, führen den dort befindlichen Niet über den Gewindestift des Strebenendes und fixieren den Schirmbezug mit Hilfe der Hutmutter.
- 4 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben.

**Das Schirmteil kann nun aufgespannt werden**

