

Bedienungsanleitung Ampelschirm -

ORION



QUANTE - DESIGN GMBH & CO. KG
SCHWARZENWEG 9
59510 LIPPETAL
FON: 0 29 23 / 97 22 0
FAX: 0 29 23 / 97 22 28
www.quante-design.de
info@quante-design.de





Inhalt

Sicherheitshinweise

Technik

Montage

Aufbau

Schirmteil montieren

Schirm ausrichten

Erstes öffnen

Bedienung

Schirmteil öffnen

Schirm drehen

Schirmteil schließen

Schirm sichern

Schirmteil demontieren

Nichtgebrauch

Pflege

Reinigung

Lebensdauer

3

5

6

6

7

7

8

9

9

9

10

10

11

12

12

13

13

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften bilden zusammen mit den technischen Informationen für Montage und Bedienung die Grundlage zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Sonnenschirms in privaten, gewerblichen und öffentlichen Räumen. Sie sind vor Montage und Gebrauch des Schirms zur Kenntnis zu nehmen, zu befolgen und für den späteren Bedarf aufzubewahren.

Eine Missachtung von Sicherheitsvorschriften und Anweisungen kann gravierende Schäden an Personen und Material zur Folge haben, für welche die Quante-Design GmbH & Co. KG ausdrücklich jede Haftung oder Gewährleistungspflicht ausschließt.



Achtung: Bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen ist der Schirm zu schließen. Unbeaufsichtigte Schirme dürfen nicht geöffnet bleiben. Unverhofft auftretender Starkwind kann Schäden verursachen.

Allgemeines

Beachten Sie die Bedienungsanleitung.

Stellen Sie den Sonnenschirm nie ungesichert an eine Wand, er könnte ins Rutschen kommen und umstürzen.

Vor dem Öffnen und Schließen prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

Der Schirm darf nicht abgeändert oder mit fremdem Material behängt werden, da sich Standfestigkeit und Schließfunktion verschlechtern könnten.

Verwenden Sie den Schirm nur in unbeschädigtem Zustand, achten Sie auf Störungen und veranlassen Sie deren fachmännische Behebung vor weiterem Gebrauch.

Verwenden Sie nur Original Zubehör und Ersatzteile, um Gewähr für Sicherheit und einwandfreie Funktion zu erhalten.

Verwendung

Der ORION ist ausschließlich als wetterbeständiger Sonnenschutz bestimmt. Die Windfestigkeit des aufgespannten Schirms ist begrenzt.

Verankerung


Die Bodenverankerung ist gemäß den technischen Informationen einzubauen. Wir empfehlen den Einbau einer Bodenhülse.



Hinweis: Der Seitenabstand des Ampelschirms zu Gebäuden und anderen Schirmen muss mindestens 50cm betragen.

Genießen Sie den Sommer im Schatten Ihres ORION

Einen sonnigen Sommer wünscht Ihnen das Team von Quante-Design.



Technik

1 Bodenverankerung

Sockelständer bzw. Bodenhülse.

Wir empfehlen den Einbau einer Bodenhülse.

2 Schirmmast

mit vormontiertem Standrohr drehbar um 360°

3 Lenkstange

Hebel zum Auslösen der Drehbewegung

4 Handkurbel

zum Öffnen und Schließen des Schirmteils.

5 Ellbogen

bestehend aus Mastseil (Nylon) und Schirmseil (Stahl)

7 Tragarm

8 Tragarmkopf

9 Innenstock mit Einhängeschraube

10 Schieber

mit Adapter für LED-Licht.

11 Unterstrebe mit Abspreizhülse

zum komfortableren Öffnen und Schließen des Schirmteils, Montage nach erstem Öffnen zwingend erforderlich.

12 Schirmbezug



Montage




Hinweis: Für die Montage des Sonnenschirms werden **mindestens zwei Personen benötigt.**

- A** Legen Sie den Schirmmasten auf einem tragfähigen und sauberen Untergrund ab.
- B** Schieben Sie den Tragarm über den Ellbogen und verschrauben diese mit Hilfe der 4 Schrauben (2 auf jeder Tragarmseite).




Aufbau

- C** Richten Sie den Schirmmasten mit vormontiertem Standrohr auf, bis dieser senkrecht auf dem Flansch der Bodenverankerung steht.
- D** Setzen Sie 4 der 5 Verankerungsschrauben (Zylinderkopfschrauben M10) in die Langlöcher des Standrohres ein, ziehen diese jedoch nicht fest an.



- E** Greifen Sie den in der Führungsnut befindlichen Hebel zur Drehung des Schirmes, klappen diesen nach oben, so dass sich der Schirm leicht anhebt und eine Drehbewegung möglich wird.

- F** Drehen Sie den Schirm so weit um die eigene Achse, dass Sie die fünfte Verankerungsschraube eindrehen können.



Schirmteil montieren

- G** Greifen Sie die Metallhaken von Mast- und Schirmseil und verbinden diese miteinander.
- H** Umfassen Sie das Schirmteil, heben dieses an und führen den Innenstock mit Einhängeschraube in den Tragarmkopf.
- I** Drehen Sie das Schirmteil um 90°, so dass die Einhängeschraube in der dafür vorgesehenen Kerbe einrastet.



Schirm ausrichten

- J** Nivellieren Sie den Schirmmast über die im Standrohr befindlichen Gewindestifte.
- K** Die Ausrichtung des Schirmteils erfolgt über die Langlöcher des Standrohres.
- L** Ziehen Sie die Zylinderkopfschrauben der Verankerung fest an.



Erstes Öffnen





Achtung: Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

M Nehmen Sie den Bindegurt ab und spreizen Sie die Dachstreben und Stoffbahnen vor, indem Sie diese etwas auseinanderziehen.

N Person 2 kurbelt das Schirmteil mit Hilfe der Handkurbel halb auf, während Person 2 die sich kreuzenden Streben weiterhin auseinander hält.

O Schrauben Sie die vormontierten Abspreizhülsen in die Löcher an der Unterseite der Stützstreben ein.



P Kurbeln Sie das Schirmteil komplett auf, bis der Schirmbezug straff gespannt ist.

Bedienung



Schirmteil öffnen



Achtung: Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

1 Nehmen Sie den Bindegurt ab und spreizen Dachstreben und Stoffbahnen vor, indem Sie diese etwas auseinander ziehen.

2 Greifen Sie die Handkurbel und kurbeln im Uhrzeigersinn, bis der Schieber komplett in den Innenstock eingefahren und der Schirmbezug straff gespannt ist.



Schirm drehen

1 Greifen Sie den in der Führungsnut befindlichen Hebel zur Drehung des Schirms und klappen diesen nach oben.

2 Ziehen Sie den Hebel leicht nach oben, so dass sich der Schirm hebt und eine Drehbewegung möglich ist.

3 Drehen Sie den Schirm um die eigene Achse bis die gewünschte Position erreicht ist.



4 Lassen Sie den Hebel langsam herunter, der Schirm senkt sich und ist in der gewünschten Position fixiert.




Schirmteil schließen

1 Greifen Sie die Handkurbel und kurbeln gegen den Uhrzeigersinn bis das Schirmteil komplett geschlossen ist.

Schirmteil sichern

- 2 Ziehen Sie alle Stoffbahnen einzeln zwischen den Streben hervor.
- 3 Wickeln Sie die Stoffbahnen lagenweise eng um das Schirmteil und sichern es mit dem mitgelieferten Bindegurt.



4 Ziehen Sie die Schutzhülle über den trockenen Schirm.




Achtung: Um eine vorzeitige Abnutzung und Scheuerschäden zu vermeiden, wickeln Sie den Schirmbezug immer korrekt auf.



**Hinweis: Schutzhülle nur über einen trockenen Schirm überziehen!
Nass gewordene Schirme zunächst öffnen und trocknen lassen!**

Schirmteil demontieren

- 1 Schließen und sichern Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 2 Umfassen Sie das Schirmteil und heben dieses an, so dass die Einhängeschraube aus der Kerbe ausrastet.
- 3 Drehen Sie das Schirmteil um 90° und ziehen es aus dem Tragarmkopf heraus.



- 4 Stellen Sie das Schirmteil auf einem sauberen Untergrund ab und
- 5 Spreizen Sie die Streben ein wenig um einen festen Stand des Schirmteils zu gewährleisten.
- 6 Greifen Sie die Metallhaken von Mast- und Schirmseil und lösen diese von einander.



7 Lagern Sie das Schirmteil an einem geschützten Ort.



Nichtgebrauch

Bei kurzem Nichtgebrauch schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und decken es mit der Schutzhülle ab.

In windexponierten Lagen sollten zusätzliche Spanngurte um die Schutzhülle herum gespannt werden.

Pflege

Schirmbespannung

- losen Schmutz (z.B. Feinstaub, Blütenpollen) mit einer weichen Bürste abbürsten oder absaugen
- Laub entfernen und trockene Vogel-, Insektenexkremete abbürsten (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall)
- regelmäßiges Abspülen mit reichlich Wasser beugt stärkeren Verschmutzungen vor
- bei stärkerer Verschmutzung: Schirme vornässen, mit milder Seifenlauge und einem Schwamm oder einer weichen Bürste abreiben, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- bei Veralgung: Schirme vornässen, mit Algenentferner einsprühen und einwirken lassen, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- nur vollständig trockene Schirme schließen um Stockflecken zu vermeiden
- Spannen Sie den Schirmbezug regelmäßig nach, um Beschädigungen am Schirmbezug und einen erhöhten Verschleiß am Schirmgestell zu vermeiden

Schirmgestell

- Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile überprüfen
- drehbare Teile mit Siliconspray pflegen
- mit mildem Reinigungsmittel reinigen
- bei starken Verschmutzungen helfen Lackreiniger und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich

Reinigung

- tensidfreie Reinigungsmittel
- Feinwaschmittel flüssig



Hinweis: Reiniger immer an kleinen Stellen ausprobieren. Keine Gewähr oder Haftung für den Erfolg oder Schäden!

Ungeeignete Reinigungsverfahren

- heißes Wasser kann zum Einlaufen der Stoffe führen
- Hochdruckreiniger: zerstört die Imprägnierung und Nähte
- Waschmaschine: erzeugt Knickfalten im Schirmbezug und zerstört Imprägnierung und Nähte
- scheuernde oder saure Reinigungsmittel (Flüssigreiniger können Scheuermittel enthalten!)

Lebensdauer

Die Lebensdauer Ihres Schirms bestimmen Sie selbst. Betreiben Sie Ihren Schirm nur unter Aufsicht.

Alle Befestigungsschrauben sind regelmäßig zu kontrollieren und nachzuziehen!