

# Montageanleitung

## Ersatzbezug - GLATZ CASTELLO®



- 1 Ringschraube
- 2 Top
- 3 Strebe
- 4 Strebenverlängerung mit Anschlagsschraube
- 5 Tasche zum Einschieben der Strebenverlängerungen



5a Variante Glatz



5b Variante QD

**Hinweis für Schirme mit Elektroausstattung:**

Das Schirmgestell darf nur mit aufgezo-  
genem Schirmbezug/  
mit aufgezo-  
gener Schutzhülle dem Regen ausgesetzt werden.



## Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt.

**Hinweis:** Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.

### Schirmbezug lösen

- 1 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und lösen die vorhandenen Klettverschlüsse des Schirmbezugs von den Streben.
- 2 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 3 Lösen Sie die Anschlagsschrauben der Strebenverlängerungen aus dem Strebenende und entfernen diese.
- 4 Schieben Sie die Strebenverlängerungen so weit in die Strebe ein, dass Sie die Tasche des Schirmbezugs abziehen können.
- 5 Entnehmen Sie die Strebenverlängerungen aus den Streben.
- 6 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die Top-Rosette zum Schutz des Schirmbezuges auf dem Schirmgestell verbleibt.

### Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen laut Bedienungsanleitung gründlich um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern oder Schmierfetten am Schirmgestell verbleiben.

### Montage Ersatzbezug

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.
- 4 Führen Sie mit der anderen Hand die untere Saumkante über das Schirmgestell und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über das Gestell.
- 5 Legen Sie das Top auf und fixieren dieses mit Hilfe der Ringschraube auf dem Schirmgestell.

**Hinweis für quadratische/rechteckige Ersatzbezüge:**

**Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.**

- 6 Schieben Sie die Strebenverlängerung leicht in die Strebe ein.  
**6a Variante Glatz:** Achten Sie darauf, dass die Lochleiste der Strebenverlängerung zur Strebenunterseite gerichtet ist.  
**6b Variante Quante-Design:** Achten Sie darauf, dass die Lochleiste der Strebenverlängerung zur Strebenoberseite gerichtet ist.
- 7 Lassen Sie die Strebenverlängerungen in die Taschen des Schirmbezugs rutschen.
- 8 Fixieren Sie die Anschlagsschrauben der Strebenverlängerungen in einem der vorderen Löcher, so dass die Möglichkeit zum Nachspannen bleibt.
- 9 Wiederholen Sie diesen Vorgang an allen Strebenenden.
- 10 Fixieren Sie das Schirmteil über die Klettverschlüsse im Inneren des Ersatzbezugs mit den Dachstreben.
- 11 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und überprüfen Sie den Sitz des Ersatzbezuges. Sollte dieser nicht stramm bzw. gleichmäßig aufliegen ist es notwendig das Schirmteil nachzuspannen >vgl. Bedienungsanleitung.

